

КОМПАКТНЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Контроллер видеостен



+ ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ

Контроллер видеостен VSNMicro 600 от Datapath - это надежная платформа для создания мультidisплейных инсталляций в местах, где отводится ограниченное пространство для серверных комнат.

В соответствии с требованиями и задачами VSNMicro 600 имеет опции, согласно которым он может быть оснащен различными процессорами, иметь разный объем и характеристики жесткого диска, памяти и др. Решение Datapath было разработано для работы в местах, где контроллер со стандартными размерами не применим.

+ ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ КАРТ

VSNMicro 600 оснащен промышленной материнской платой и соединительной платой Datapath's Express6 PCIe. Соединительная плата включает шесть слотов PCIe для использования с различными картами компании Datapath. Кроме этого, VSNMicro 600 - это бесшумное решение, которое можно применять и вне серверной комнаты.

VSNMicro 600 совместим с картами захвата, графическими картами, а также ActiveSOX IP картами Datapath. Таким образом пользователь всегда может создать необходимую ему систему.

+ WALLCONTROL 10

VSNMicro 600 совместим с программным обеспечением Datapath WallControl 10, которое позволяет удобно настроить и работать с видеостеной. WallControl 10 позволяет сохранить конфигурации видеостен как шаблоны, а также предоставляет широкие возможности для администрирования видеостен.

+ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

VSNMicro 600-ATX

Стандартная конфигурация с блоком питания ATX

VSNMicro 600-RPSU

Стандартная конфигурация с блоком питания RPSU

+ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительная плата	Datapath Express6: Шесть слотов PCIe Gen3x8 (до 8GB данных в двунаправленной передаче)	
Материнская плата	Промышленная материнская плата 3 x DisplayPort Выходы: 4 x USB 3.0 4 x USB 2.0 2 x Intel Gigabit Ethernet	
Процессор	Intel Core i5 (стандарт) 6M Cache, до 3.6GHz Intel Core i7 (опция) 8M Cache, до 4GHz	
Жесткий диск	240GB SSD (стандарт) 480GB SSD (опция)	
Память	8GB dual channel DDR4 (стандарт) 16GB dual channel DDR4 (опция)	
ОС	Windows 7 Ultimate 64 bit	
Питание	ATX 500 watts 110 - 240v RPSU 500 watts 110 - 240v	
Рабочая темп.	0 - 35 C	
Темп. хранения	-20 - 70 C	
Влажность	5% - 90% без конденсата	
Сертификация	NA	
Размеры	Длина	320 мм
	Высота	175 мм
	Ширина	250 мм
Вес	15 - 20 кг	

* Управление правами пользователя доступны только с WallControl 10 PRO

¹ Поддерживаются следующие карты: ImageDP4, VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD & ActiveSQX.